POLARIS®

BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Revisão 009 01/2019

LINHA DECORATIVA - TINTA SPRAY POLARIS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO - USO GERAL

Pode ser aplicada em objetos de decoração, artesanatos, veículos, bicicletas, geladeiras, móveis e também sobre metais, madeiras, gessos, papéis, cerâmicas, etc.

APLICAÇÃO

1 - A superfície a ser pintada deve estar limpa, seca e sem óleo ou gordura.
2 - Lixe a superfície com uma lixa 400.
3 - Aplique de preferência a uma temperatura superior a 18°C.
4 - Agite bem a lata 2 a 3 minutos, até que a bola no interior da lata esteja livre e também entre demãos.
5 - Experimente em outra superfície antes de começar o trabalho.
6 - Aplique a uma distância de 20 a 30 cm, com movimentos constantes e uniformes, em camadas finas.
7 - Para evitar entupimento, limpe a válvula depois de pintar, virando o tubo de cabeça para baixo e pressionando a válvula até sair somente o gás.

CARACTERÍSTICAS

TESTE REALIZADO		ESPECIFICAÇÃO
Viscosidade		13 “F4 a 25ºC”
Peso Especifico		0,90 a 1,00 g/cm³
Brilho		Brilhante e Fosca
Fineza		7 H
% Sólidos/Peso		30 a35%
Aplicação		SPRAY
Diluição		Pronto p/uso
Secagem	Toque	30 Minutos
	Manuseio	2 Horas
	Final	24 Horas

OBS: Para melhor resultado , siga as instruções da embalagem. A cura total da tinta se da após 24 horas.

CUIDADOS

Para melhor resultado , siga as instruções da embalagem. A cura total da tinta se da após 24 horas.

Para maiores informações solicite a Ficha de Informações de Produto Químico – FISPQ.

ATENÇÃO: Este produto foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e quando armazenado corretamente mantêm suas características iniciais, o desempenho depende da preparação e uniformidade da superfície, umidade do ar e temperatura do dia, como também do sistema empregado para aplicação.

Este documento é emitido eletronicamente sob responsabilidade do Controle de Qualidade.
As informações aqui fornecidas refletem o nosso conhecimento atual sobre este produto. Todavia, não assumimos nenhuma responsabilidade porsua utilização por parte dos usuários do produto. A garantia da qualidade é dada de acordo com nossas condições de venda. Quaisquer dúvidas favor consultar nosso Departamento Técnico.

COMPOSIÇÃO

Resinas acrílicas e alquídicas dissolvidas em hidrocarbonetos aromáticos, acetona, xileno, pigmentos orgânicos e inorgânicos e metálicos de alumínio, gás natural butano e propano.

PRAZO DE ARMAZENAGEM

Vide embalagem

EMBALAGENS DE FORNECIMENTO

Fornecido em embalagens 300 ml

QUÍMICO RESPONSÁVEL:
CRQ nº 04426059 - IV Região.
PRODUZIDO POR:
Colorart Ind Com de Tintas Imp Exp Eireli
CNPJ. 11.151.983/0001-83
INDÚSTRIA BRASILEIRA

