Produto: USO GERAL
Conforme Norma NBR 14725

1. Identificação do produto e da empresa

Nome do produto: USO GERAL- Cores Diversas **Nome da empresa: COLORART** Ind.e Com. Ltda.
Endereço: **Rua Solimões N° 476 , Diadema , SP**
Telefone: 11 40532988
Fax:

2. Identificação de perigos

Perigos mais importantes: Irrita a pele, os olhos e vias aéreas superiores. Nocivo se inalado. Inalação prolongada pode causar dores de cabeça, tontura e náusea.
Ingestão causa danos às mucosas e irritação gástricas.
Efeitos do produto
Ambientais: contaminante de ar e cursos de água. Pode afetar o solo.
Perigos específicos: Inflamável
Principais sintomas: irritante dor de cabeça, tontura e náusea. **Elementos GHS do rotulo - Pictogramas de perigo**



Palavra de advertência : **Perigo**

3. Composição e informações sobre os ingredientes

Tipo de Produto: Preparado
Natureza Química: Esmalte a Base de solvente **Ingredientes que contribuam para o perigo:**

Nome Químico: Resinas Acrilica e Alquidica
Concentração: 40%
Classificação de risco: líquido inflamável – classe de risco 2 **NUMERO de CAS : N/D**

Nome Químico: XILENO
Concentração: 30%
Classificação de Risco: Liquido Inflamável – classe de risco 2 **NUMERO de CAS : 1330-20-7**

Nome Químico: Gás Propelente (Propano e Butano)
Concentração: 20%
Classificação de Risco: Gás inflamável – classe de risco 2

Nome Químico: Pigmento orgânico, inorgânico e metálicos
Concentração: 8%
Classificação de Risco: Produto não inflamável

Nome Químico: Aditivos

Concentração: 2%

Classificação de Risco: Produto não inflamável

4. Medidas de primeiros-socorros

Medidas de primeiros-socorros

Inalação: remover para ambiente fresco e ventilado

Contato com a pele: Limpar com algodão, lavar com água e sabão. Aplicar creme hidratante.

Contato com os olhos: Lavar imediatamente com bastante água, durante pelo menos 15 minutos. Procurar um médico.

Ingestão: Não beber água. Procurar um médico.

Descrição breve dos principais sintomas e efeitos

Pode causar leve sonolência, dores de cabeça, irritação na pele e nos olhos.

Notas para o médico

Pode causar sensibilização por inalação.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados: Espuma para hidrocarbonetos, dióxido de carbono.

Meios de extinção não apropriados: Água.

Perigos específicos: Explosivo, quando exposto ao calor ou à chama.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais

Remoção de fontes de ignição: Eliminar fontes de ignição, impedir centelhas, fagulhas, chamas e não fumar na área de risco.

Controle de poeira: Não aplicável.

Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosa e olhos: Usar luvas e avental de PVC, óculos de segurança e máscara semifacial com filtro químico para vapores orgânicos.

Precauções ao meio ambiente: Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água. Manter o local bem ventilado**.**

Métodos para limpeza: Remover mecanicamente. Remover o produto em recipientes metálicos.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio

Medidas técnicas:

Prevenção da exposição do trabalhador: Manter o ambiente ventilado. **Prevenção de incêndio e explosão:** Não expor ao calor ou à chama. **Precauções para manuseio seguro:** Ambiente ventilado. Evitar calor ou chama. Evitar contaminações ambientais.

Orientações para manuseio seguro:

Evitar a inalação dos vapores. Manter longe de fontes de calor.

Armazenamento

Medidas técnicas apropriadas: Locais bem ventilados, frescos, secos e coberto.

Condições de Armazenamento:

Adequadas: Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.
Evitar: Fontes de ignição.
De sinalização de risco: Inflamável.
Produtos e materiais incompatíveis: Não disponível.

8. Controle de exposição e proteção individual

Medidas de controle de engenharia: Evitar fontes de calor.

Equipamento de proteção individual apropriado

Proteção respiratória: Mascara semifacial com filtro para vapores orgânicos.
Proteção das mãos: Luvas de PVC.
Proteção dos olhos: óculos de segurança.
Proteção da pele e do corpo: Luvas e avental de PVC.

Medidas de higiene: Remover roupas contaminadas. Lavar as mãos com bastante água e sabão após o manuseio do produto. Não comer, beber ou guardar alimentos no local de trabalho.

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico: Líquido. **Cor: Diversas Cores Odor:**
Característico. **pH:** Não aplicável.
Temperaturas específicas ou faixas de temperatura nas quais ocorrem mudanças do estado físico
Faixas de destilação: Não aplicável.
Ponto de fulgor: - 41°C
Limites de explosividade superior/inferior: Não disponível.

10. Estabilidade e reatividade

Condições específicas
Instabilidade: Estável
Reações perigosas: Não disponível.
Condições a evitar: Contatos com fontes de calor.
Produtos perigosos da decomposição: Não Disponível.

11. Informações Toxicológicas

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição

Toxidade aguda: Inalação – irritação das vias aéreas superiores, pode provocar tonturas. Contato com a pele – irritação moderada. Contato com os olhos – irritação. Ingestão – provoca danos às mucosas.
Efeitos locais: Agudos sistêmicos – podem provocar dores de cabeça, náuseas, tonteiras e confusão mental.
Toxidade crônica: Inalação – causa tonturas e irrita as mucosas. Contato com a pele – causa dermatites. Contato com os olhos – irritante. Ingestão – causa irritaçòagástrica.

12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto. Mobilidade: Pode contaminar lençóis freáticos.

13. Considerações sobre tratamento e disposição

Métodos de tratamento e disposição

Produto: De acordo com a legislação local.
Restos de produtos: De acordo com a legislação local.
Embalagem usada: De acordo com a legislação local.

14. Informações sobre transporte

Regulamentações nacionais e internacionais **Terrestre:** Solvente.

Transporte rodoviário

Número ONU: 1950
Nome apropriado para embarque: Solvente.
Classe de risco: 2

15. Regulamentações

Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo: Rotulagem – símbolo: Líquido inflamável.

16. Outras informações

As informações desta FISPQ representam os dados atuais e refletem o conhecimento para manuseio apropriado deste produto sob condições normais e de acordo com a aplicação específica na embalagem. Qualquer outro uso do produto que envolva o uso combinado com outro produto ou outros processos é responsabilidade do usuário.